VOLTAGES - Volt -		4,5	6	9	4,5	6	9	6	9	12	9	12	24	12	24
POWER - Watt -		2,5	5	10	1,5	2,5	5	1,5	2,5	5	1,5	2,5	10	1,5	5
SERIES width	*RESISTANCE Ω*														
BDA 30 mm CONNECTOR EN 175301-803 paragraph 5.3.1	**7**	X	X	X											
	14				X	X	X								
	26							X	X	X					
	58										X	X	X		
	115													X	X

CODES

DIMENSIONS:

B Width 30 - tube Ø 13

ELECTRICAL CONNECTIONS:

D connector EN 175301-803 paragraph 5.3.1

COIL HOUSING MATERIAL:

A PA - Black polyamide class F (155°C)

B	D	A	1 X	0 0 6	L	S

POWER:

1 X	1.5 W
2 X	2.5 W
0 5	5 W
1 0	10 W

VOLTAGES:

0 0 4	V 4,5
0 0 6	V 6
0 0 9	V 9
0 1 2	V 12
0 2 4	V 24

NOMINAL VOLTAGE TOLERANCES:

DC + 10% -5%

APPROVALS:

S Without approval

FREQUENCY:

L Lachting coils

The “ODE ” reserves the right to carry out technical and aesthetic modifications without prior notice.